




モデル比較

モデル	歩道を走れるスクーター WHILL Model S	折りたためるモビリティ WHILL Model F	これからのプレミアムカー WHILL Model C2
特徴	 <p>スクータータイプのモデル。 長距離はWHILLで、短い距離は徒歩で移動される方におすすめです。</p>	 <p>折りたためる軽量モデル。 収納場所の狭い方やタクシー、新幹線等への積み込みが多い方におすすめです。</p>	 <p>WHILLのテクノロジーを詰め込んだプレミアムモデル。 走破性を求める方に最適です。</p>
利用シーン	免許返納後でも運転を楽しみたい 所のお買い物を中心 自転車代わりになる乗り物を探している	マンションで収納場所が狭い 車でおでかけが多い 公共交通機関でよく移動する	段差や悪路が多い場所をよく走る 身体への負担を軽減したい 乗降時に足が上げづらい 横から移乗したい
バッテリー	鉛蓄 24V / 22.6Ah	リチウムイオン 25.3V / 10.6Ah	リチウムイオン 25.3V / 10.6Ah
充電器/充電時間	標準充電器：100 - 240V / 9時間 40分 急速充電器：100 - 240V / 6時間 40分	100 - 240V / 5時間	100 - 240V / 5時間
展開時サイズ (幅×奥行×高さ)	55.3-64 x 119 x 92 cm ^{*1}	55.5-60.5 x 93.5 x 80.2 cm	55.4 x 98.5 x 74.5-94.5 cm
折りたたみ時サイズ (幅×奥行×高さ)	-	55.5-60.5 x 93.5 x 80.2 cm	-
重量 (バッテリー含む)	67kg	26.7kg	約52kg
最大荷重	100kg	115kg	115kg
シート	高さ調整 3段階 前後調整 2段階	-	-
アーム跳ね上げ機能	あり	-	あり
使用環境 ^{*2} (保管温度) ^{*3}	-15℃ ~ 40℃	-15℃ ~ 40℃	-15℃ ~ 40℃
走行可能距離	33km ^{*5}	20km ^{*4}	18km ^{*4}
最高速度	6km/時	6km/時	6km/時
段差乗り越え能力	7.5cm	3.5cm	5cm
登坂能力 ^{*6}	10度	10度	10度
回転半径	148cm	78cm	76cm
フロントタイヤ	ノンパンクタイヤ	キャスター	オムニホイール
リアタイヤ	ノンパンクタイヤ	エアタイヤ	ノンパンクタイヤ

*1 全幅はアームレストの調整位置によって変動します。

*2 低温（0℃以下）の環境でバッテリーの温度が著しく低下すると減速します。その場合、平地での走行速度が制限されます。

*3 バッテリーおよび充電器は、充電指定温度である0℃-40℃での保管を推奨します。

*4 走行可能距離はISO7176-4:2008で定められた条件で測定した値です、走行可能距離は使用環境や操作方法等により変化します。

*5 走行可能距離はJIS T 9208:2016で定められた条件で測定した値です、走行可能距離は使用環境や操作方法等により変化します。

*6 急な坂道を走行すると減速度合が変わることがあります。